



P3L

La impresora térmica de recibos costo-efecto que proporciona alto desempeño, flexibilidad y confiabilidad

La asequible impresora térmica de recibos P3L es la perfecta solución para aquellos negocios que buscan un desempeño confiable y flexible. Diseñada para atender las aplicaciones existentes o futuras gracias a sus tres interfases de comunicación USB, Serial y Ethernet. Ideal para la línea de negocios de venta al por menor y de hospitalidad, la P3L cuenta con una velocidad de impresión de 250 mm/seg, garantizando rápidas transacciones en el punto de venta. Construida para la longevidad, gracias a que se encuentra equipada con un cabezal de impresión de larga duración y cortador automático resistente. Respaldada por 30 años de experiencia de ingeniería de Custom, P3L se perfila como líder entre las impresoras térmicas de punto de venta costo efecto.



CARACTERÍSTICAS

1. **Tres Interfaces**
La P3L viene por standard con interfaces USB, Serial y Ethernet para mayor conectividad
2. **Velocidad de impresión de 250 mm/s**
Con una velocidad de impresión de 250 mm/s, la impresora P3L le ahorrara tiempo a su negocio en el proceso de pago
3. **Costo Efecto**
Con un amigable uso la impresora P3L es nuestra asequible impresora de punto de venta la cual incluye tanto el cable USB como el serial
4. **Durable**
Haciendo uso de la experiencia de 30 años de Custom, P3L cuenta con una cabezal y cortador de alta durabilidad
5. **Compatible con CUSTOM/POS y controlador OPOS**
Suporta tanto comandos CUSTOM/POS como controladores OPOS, la impresora P3L es la perfecta opción de remplazo en muchos puntos de venta

MERCADO

- Venta al por menor
 - Hospitalidad
-

ACCESORIOS

- Guía de reducción de papel de 58 mm
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Impresión térmica
Número de dot	8 dots / mm
Resolución	203dpi
Velocidad de impresión	250mm/s
Cortador automático	Vida del cortador 1,5 millón de cortes Corte parcial
Dirección de impresión	Derecho 90°, 180°, 270°
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita
Set caracteres	Standard font, Chino extendido GB18030-2000
Impresión de Código de barras	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
Ancho del papel	58mm / 80mm
Sensores	Poco papel
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	USB type B RS232 DB9 Ethernet RJ45 Cajón de dinero RJ12, 24V
Driver	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
Tool software	PrinterTool
Orientación de montaje	Vertical
LED	de estado
Alimentación	External 24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	2.5A (12,5% puntos activados)
Vida útil del cabezal de impresión	150 Km
Temperatura de funcionamiento	0°C + 40°C
Dimensiones	145 mm (L) × 195 mm (W) × 150 mm (H)
Peso	1 Kg

MODELOS



911MX010200733
PRINTER P3L 80MM ETH USB
RS232



911MX010100733
PRINTER P3L 80MM ETH USB
RS232 USA



911MX010400733
PRINTER P3L 80MM ETH USB
RS232 BRA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 13 noviembre 2023